

Hoja Técnica de Diseño




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA


TPX AI 90°C 2x1/0AWG+1/0AWG ACSR Ais 600 V XLPE

DIAGRAMAS Y DIBUJOS EN 3D

CORTE TRANSVERSAL CROSS-SECTION



VISTA LONGITUDINAL LONGITUDINAL VIEW



Los dibujos son una representación aproximada del producto, algunos detalles y colores pueden variar. / The drawings are an approximate representation of the product, some details and colors may vary.

Características de materiales de construcción y dimensiones. / Characteristics of building materials and dimensions.

Conductor Fase / Phase Conductor

1. Conductor Fase Phase Conductor	Material/Norma Material/Standard	Calibre Size	Área Cross Section	Clase de Cableado Stranding Class	N° Hilos N° Strands	Resistencia - DC 20°C/68°F (Nom)	Resistencia - AC 90°C/194°F	Carga Rotura Tensile Strength	
	Al	1/0 AWG	53,5 mm ²	B	18 "Min"	0,537 ohm/km	0,7028 ohm/km	980 kg	
	ASTM B400		106 kcmils			0,1637 ohm/kft	0,2142 ohm/kft	2160 lb	
2. Aislamiento Insulation	Material Material	Norma Técnica Standard	Espesor Thickness	Resis. Aisl. 15,6°C(Min) Insul. Resis. 15,6°C(Min)	Temperatura Temperature	Tensión Nominal Rated Voltage	Tensión Prueba Voltage Withstand		Diámetro Diameter
	XLPE	ICEA S-76-474	1,52 mm (Nom) 60 mils (Nom)	417 Mohm-km 1368 Mohm-kft	90 °C 194 °F	600 V	2,5 AC kV		11,68 mm 459,84 mils

Conductor Neutro / Neutral Conductor

Conductor Neutro Neutral Conductor	Material Material	Calibre Size	Área Cross Section	Clase de Cableado Stranding Class	N° Hilos N° Strands	Resistencia - DC 20°C/68°F	Resistencia - AC 90°C/194°F	Carga Rotura Tensile Strength	
	ACSR	1/0 AWG	53,5 mm ² 106 kcmils	AA	6/1	0,5214 ohm/km 0,1589 ohm/kft	0,6855 ohm/km 0,209 ohm/kft	1987 kg 4381 lb	
	Cubierta Covering	Material Material	Norma Técnica Standard	Espesor Thickness	Resis. Aisl. 15,6°C(Min) Insul. Resis. 15,6°C(Min)	Temperatura Temperature	Tensión Nominal Rated Voltage	Tensión Prueba Voltage Withstand	Diámetro Diameter
	XLPE	ICEA S-76-474	1,52 mm (Nom) 60 mils (Nom)	369 Mohm-km 1211 Mohm-kft	90 °C 194 °F	600 V	2,5 AC kV		12,97 mm 510,63 mils

Ensamble del Conductor / Conductor Assembly

Reunion de Fases Lay-Up	Fases Phases	Neutros Neutral Cond.	Tierras Ground Cond.	Formación Formation	Construcción Construction	Configuración Configuration	Diámetro Diameter
	2	1	0	(2+1+0)	Multiplex	Cable Redondo	26,27 mm
						Circular Cable	1034,25 mils

Información General / General Information

General General	Peso Total Aproximado Approximate Total Weight	Ampacidad Ampacity	Tensión Halado Pulling Tension	Radio de Curvatura Bending Radius	Diámetro Diameter
	679 kg/km	205 A	568 kg-Conduc	132 mm	26,27 mm
	456 lb/1000ft		1252 lb-Conduc	5,2"	1,03"

Nota: Criterios de ampacidad: NEC, Tabla 310-16, Tc: 90°C, Tamb: 30°C, Hasta 3 conductores transportando corriente en ducto

*Nota: Criterios de ampacidad: NEC, Tabla 310-17, Tc: 90°C, Tamb: 30°C, Cable monopolar al aire

Note: Criterion of Ampacity : NEC, Table 310-16, Tc: 90°C, Tamb: 30°C, Not More Than Three Current-Carrying Conductors in Duct

*Note: Criterion of Ampacity : NEC, Table 310-17, Tc: 90°C, Tamb: 30°C, Single Conductors in Air

Identificación de Conductores / Conductor Identification

Tinta/Ink Printing o/or Relieve/Embossment

Fase/Phase	Color Base/Base Color	Color Trazo/Trace Color	Información/Information	Ribetes/Ridges
1	Negro/Black		1	
2	Negro/Black		2	

Nota: Longitud entre inicios: 67,5 mm / Note: Length between marking starts: 67,5 mm

Identificación de Conductores / Conductor Identification

Tinta/Ink Printing o/or Relieve/Embossment

Neutro/Neutral	Color Base/Base Color	Color Trazo/Trace Color	Información/Information	Ribetes/Ridges
1	Negro/Black			

Marcación / Marking

Impresión Relieve o Tinta Embossment or Ink Printed	TPX AI 90°C 2x1/0AWG+1/0AWG ACSR Ais 600 V XLPE <Año de fabricación>
--	--

Nota: Leyendas a intervalos Máximos de: 1 m / Note: The length between legends of Marks is: 1 m

Empaque / Package

Tipo de Empaque Package Type	Carrete N° Reel Ref.	Longitud Length	Diámetro Externo External Diameter	Diámetro Interno Drum Diameter	Ancho Width	Peso Bruto Gross Weight
Bobina Reel	83014	1000 m	1400 mm	650 mm	914 mm	848 kg
		3281 ft	55,12 "	25,59 "	35,98 "	1870 lb

Observaciones y/o Desviaciones // Observations and/or Deviations

Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas. / Values here in indicated are sujet to normal manufacturing and/or standards tolerances.